



RAD 500 / 55 - 20 ALLIANCE AW 327
10 PR, 135 A8 / 150 A8, TL, 8/221/275, A2, ET 0
16 X 20, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59917603

Technische Daten:

Radgröße	500 / 55 - 20
PR / LI	138 A8 / 150 A8, 10 PR
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Felge	16 x 20
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	503
Außendurchmesser [mm]	1055
stat. Halbmesser [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3063
Luftdruck [bar]	2,40
Tragfähigkeit Reifen	2360 / 40
Tragfähigkeit Felge	5000 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3350 / 40
Profiltiefe [mm]	12,6
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006
Gewicht [Kg]	106,21

Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten)
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.