





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 332 ist ein Implementreifen mit AS-Profil für kleine Traktoren, z.B. im Weinbau, und für gezogene Fahrzeuge
- Der Reifen bietet hohe Tragfähigkeiten bei geringem Luftdruck und wenig Rollwiderstand
- Die große Aufstandsfläche sorgt für gute Bodenschonung
- Die starke Nylonkarkasse und die besondere ozonbeständige Gummimischung sorgen für eine lange Lebensdauer

REIFEN 31 x 15.50 - 15 8 PR, 116 B, TL, A 332, AS ECE106

Art-Nr.: 15211639

Technische Daten:

Reifengröße	31 x 15.50 - 15
TL/TT	TL
LI/SI	116 B
PR	8
Profil	332
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	13LB
Breite [mm]	391
Außendurchmesser [mm]	792
stat. Halbmesser [mm]	367
Abrollumfang [mm]	2540
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1250 / 50
Luftdruck [bar]	3,10
Gewicht [Kg]	27,31
Stollenhöhe [mm]	19,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.