



Hinweise und Merkmale:

- Moderner Implementreifen für Anhänger und weitere landw. Maschinen mit diversen Einsatzzwecken, insbesondere auf Grünland
- Pflanzen- und bodenschonendes Profil
- Große Aufstandsfläche für geringen Bodendruck und Maschinenstabilität (bei Arbeitsgeräten)
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil mit geringem Rollwiderstand und guter Selbstreinigung

REIFEN 320 / 80 - 18

12 PR, 129 A8 / 142 A8, TL, FARMPRO 327
(12.5/80-18), ECE106

Art-Nr.: 15212317

Technische Daten:

Reifengröße	320 / 80 - 18
TL / TT	TL
LI / SI	129 A8 / 142 A8
PR	12
Profil	FarmPRO 327
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
Breite [mm]	320
Außendurchmesser [mm]	970
stat. Halbmesser [mm]	434
Abrollumfang [mm]	2860
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	1850 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 40
Luftdruck [bar]	3,70
Gewicht [Kg]	32,52
Stollenhöhe [mm]	12,5
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.