



REIFEN 20.00 - 20
20 PR, 169 A8 / 165 B, TT, 222
ECE106

Art-Nr.: 15212550



Technische Daten:

Reifengröße	20.00 - 20
TL / TT	TT
LI / SI	169 A8 / 165 B
PR	20
Profil	222
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16
zulässige Felge	20SDC
Breite [mm]	498
Außendurchmesser [mm]	1400
stat. Halbmesser [mm]	598
Abrollumfang [mm]	3991
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 40
Luftdruck [bar]	3,90
Gewicht [Kg]	88,23
Stollenhöhe [mm]	12,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 222 ist ein Implementreifen für landwirtschaftliche Anhänger und gezogene Geräte
- Der großvolumige Reifen mit seiner extra breiten Aufstandsfläche bietet hohe Tragfähigkeiten und schont gleichzeitig den Boden
- Er eignet sich hervorragend für den Einsatz im Feld und für Transportfahrten auf der Straße

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.