



REIFEN 500 / 45 - 22.5
16 PR, 142 A8 / 154 A8, TL FLOTATION 328
ECE106

Art-Nr.: 15212575

Technische Daten:

Reifengröße	500 / 45 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	142 A8 / 154 A8
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	500
Außendurchmesser [mm]	1030
stat. Halbmesser [mm]	455
Abrollumfang [mm]	3153
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3750 / 40
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	73,39
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.