



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

REIFEN 550 / 45 - 22.5

16 PR, 147 A8 / 159 A8, TL, FLOTATION 328
ECE106

Art-Nr.: 15212598

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 45 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	147 A8 / 159 A8
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	16.00
zulässige Felge	18.00
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1070
stat. Halbmesser [mm]	476
Abrollumfang [mm]	3175
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3075 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 40
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	76,28
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.