Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 550 / 60 - 22.5
16 PR, 160 D / 159 E, TL, FLOTATION 328 HIGH SPEED, ECE106

Art-Nr.: 15212618

Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

Technische Daten:

Reifengröße	550 / 60 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	160 D / 159 E
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	550
Außendurchmesser [mm]	1238
stat. Halbmesser [mm]	540
Abrollumfang [mm]	3580
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4500 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4375 / 70
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	91,58
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.