



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 700 / 50 - 22.5
16 PR, 167 D / 166 E, TL, FLOTATION 328
HIGH SPEED, ECE106

Art-Nr.: 15212670

Technische Daten:

Reifengröße	700 / 50 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	167 D / 166 E
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	24.00
Breite [mm]	700
Außendurchmesser [mm]	1270
stat. Halbmesser [mm]	550
Abrollumfang [mm]	3650
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 70
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	121,31
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.