



■ ■ ● Bohnenkamp



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

REIFEN 600 / 55 - 26.5

16 PR, 167 B / 163 C, TL, FLOTATION 328

HIGH SPEED, ECE106

Art-Nr.: 15212721

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 55 - 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	167 B / 163 C
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	AG 20.00
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1333
stat. Halbmesser [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3850
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4875 / 60
Luftdruck [bar]	2,60
Gewicht [Kg]	124,9
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.