



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

REIFEN 700 / 50 - 26.5
16 PR, 170 B / 166 C , TL, FLOTATION 328
HIGH SPEED, ECE106

Art-Nr.: 15212831

Technische Daten:

Reifengröße	700 / 50 - 26.5
TL / TT	TL
LI / SI	170 B / 166 C
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	AG 24.00
Breite [mm]	700
Außendurchmesser [mm]	1333
stat. Halbmesser [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3974
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6000 / 50
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 60
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	137,96
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.