



REIFEN 600 / 50 R 22.5
164 J , TL, 380
ALL STEEL, ECE54

Art-Nr.: 15215580

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 50 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	164 J
Profil	380
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	All-Steel
Empf. Felge	20.00
Breite [mm]	608
Außendurchmesser [mm]	1172
stat. Halbmesser [mm]	527
Abrollumfang [mm]	3611
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 100
Luftdruck [bar]	6,50
Gewicht [Kg]	136,71
Stollenhöhe [mm]	25,0
Zulassung	ECE 54

Hinweise und Merkmale:

- MPT Radialreifen für Transportarbeiten abseits der Straße, für Dungstreuer, Feldspritzen, knickgelenkte Muldenkipper und landwirtschaftliche Anhänger
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Der Reifen bietet alle bodenschonenden und Flotationseigenschaften für den Einsatz im Feld
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz sowie guten Fahrkomfort bei kurzen Straßenfahrten
- Seine besondere High-Speed Steel Belted Konstruktion und seine spezielle Gummimischung ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h beim Einsatz auf der Straße
- All Steel-Karkasse mit durchgehender Stahleinlage plus 3 Stahlgürtellagen für maximalste Ansprüche und Belastungen

Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.