





Hinweise und Merkmale:

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz
- Der Reifen ist nur für kurze
 Transportfahrten auf der Straße geeignet
- Optimal für Dungstreuer, Güllefasswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz

REIFEN 560 / 60 R 22.5 161 E, TL, 380 STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15215600

Technische Daten:

Reifengröße	560 / 60 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	161 E
Profil	380
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	554
Außendurchmesser [mm]	1245
stat. Halbmesser [mm]	559
Abrollumfang [mm]	3800
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4625 / 70
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	116,65
Reifeninhalt 75% [Liter]	300
Stollenhöhe [mm]	23,0
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.