



REIFEN 650 / 50 R 22.5
163 E, TL, 380
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15215650

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 50 R 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	163 E
Profil	380
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	1235
stat. Halbmesser [mm]	554
Abrollumfang [mm]	3798
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4875 / 70
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	129,9
Stollenbreite [mm]	66
Stollenhöhe [mm]	26,0
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Flotation Radialreifen mit Stahlgürtelverstärkung für Transportarbeiten abseits der Straße
- Sehr gute Selbstreinigung durch breite Profilzwischenräume
- Großes Luftvolumen ermöglicht hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken für bodenschonenden Einsatz
- Sein spezielles nicht laufrichtungsgebundenes Profil ermöglicht eine sehr gute Selbstreinigung und gleichmäßige Traktion im Feldeinsatz
- Der Reifen ist nur für kurze Transportfahrten auf der Straße geeignet
- Optimal für Dungstreuer, Güllefaswagen und Fahrzeuge im Baustelleneinsatz