



Hinweise und Merkmale:

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung

REIFEN 240 / 70 R 16
104 A8 / 101 B, TL, 370
ECE106

Art-Nr.: 15225002

Technische Daten:

Reifengröße	240 / 70 R 16
TL / TT	TL
LI / SI	104 A8 / 101 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	8
zulässige Felge	9
Breite [mm]	245
Außendurchmesser [mm]	740
stat. Halbmesser [mm]	337
Abrollumfang [mm]	2196
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	825 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	19,59
Reifeninhalt 75% [Liter]	31
Stollenbreite [mm]	21-27
Stollenhöhe [mm]	25,0
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.