Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 620 / 75 R 26 167 A8 / 164 B, TL, 360 (23.1R26), ECE106

Art-Nr.: 15226744

Hinweise und Merkmale:

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer

Technische Daten:

Reifengröße	620 / 75 R 26
TL / TT	TL
LI / SI	167 A8 / 164 B
Profil	360
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	DW20B
Breite [mm]	605
Außendurchmesser [mm]	1590
stat. Halbmesser [mm]	730
Abrollumfang [mm]	4685
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5450 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5000 / 50
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	166,85
Reifeninhalt 75% [Liter]	493
Stollenhöhe [mm]	46,5
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.