Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 650 / 65 R 38 178 A8 / 175 B, TL, 360 ECE106

Art-Nr.: 15226794

Technische Daten:

Reifengröße	650 / 65 R 38
TL / TT	TL
LI / SI	178 A8 / 175 B
Profil	360
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	20
Breite [mm]	645
Außendurchmesser [mm]	1835
stat. Halbmesser [mm]	830
Abrollumfang [mm]	5500
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6900 / 50
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	234,88
Reifeninhalt 75% [Liter]	559
Stollenhöhe [mm]	50,5
Stollenanzahl	23x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Universeller AS-Breitreifen für Traktoren, Erntemaschinen und weitere landw. Maschinen
- Hohes Luftvolumen für gesteigerte Tragfähigkeit und geringen Bodendruck
- Angepasste Stollen für massive Traktion und gleichzeitig sehr guten Fahrkomfort
- Starke Radialkarkasse mit verstärkter Wulst und Seitenwand für eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.