



REIFEN 200 / 70 R 16  
94 A8 / 94 B, TL, 370  
ECE106

Art-Nr.: 15227800

#### Technische Daten:

Reifengröße	200 / 70 R 16
TL / TT	TL
LI / SI	94 A8 / 94 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	6
Breite [mm]	198
Außendurchmesser [mm]	686
stat. Halbmesser [mm]	315
Abrollumfang [mm]	2069
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	670 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	670 / 50
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	14,28
Reifeninhalt 75% [Liter]	19
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

#### Hinweise und Merkmale:

- AS-Breitreifen der 70er Serie für Traktoren im niedrigen Leistungsbereich bis hin zu Großtraktoren mit über 200 PS
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.