



REIFEN 425 / 55 R 17
142 A8 / 142 B, TL, 570
INDUSTRIAL, STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15235130

Technische Daten:

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Reifengröße | 425 / 55 R 17 |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 142 A8 / 142 B |
| Profil | 570 |
| Fabrikat | Alliance |
| Spezifikation | Steel Belted |
| Empf. Felge | 13 |
| Breite [mm] | 425 |
| Außendurchmesser [mm] | 890 |
| stat. Halbmesser [mm] | 347 |
| Abrollumfang [mm] | 2663 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (1) | 2650 / 40 |
| Tragfähigkeit kg/bei km/h (2) | 2650 / 50 |
| Luftdruck [bar] | 4,00 |
| Gewicht [Kg] | 54,12 |
| Stollenhöhe [mm] | 31,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Zulassung | ECE 106 |

Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT-Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil-Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.