



Hinweise und Merkmale:

- Radialer MPT Reifen für verschiedenste Einsatzzwecke
- AS-förmiges Profil für gute Traktion bei Einsätzen auf Ackerflächen
- Hohe Tragfähigkeiten auch bei geringen Luftdrücken
- Radial Textil Karkasse mit Stahlgürtelverstärkung für hohe Geschwindigkeiten (90 km/h) bei Reifen der MPT-Linie

REIFEN 445 / 70 R 24
151 G , TL, 570
STEEL BELTED, ECE54

Art-Nr.: 15235220

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 70 R 24
TL / TT	TL
LI / SI	151 G
Profil	570
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	15
zulässige Felge	14,13
Breite [mm]	445
Außendurchmesser [mm]	1234
stat. Halbmesser [mm]	564
Abrollumfang [mm]	3670
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3450 / 90
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	92,05
Stollenhöhe [mm]	32,0
Zulassung	ECE 54
Laufrichtungsgebunden	Ja

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.