



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

RAD 500 / 45 - 22.5 ALLIANCE FLOTATION 328
16 PR, 154 A8, TL, 8/221/275, B2, ET -50
16.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59913317

Technische Daten:

Radgröße	500 / 45 - 22.5
PR / LI	142 A8 / 154 A8, 16 PR
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	500
Außendurchmesser [mm]	1030
stat. Halbmesser [mm]	455
Abrollumfang [mm]	3153
Luftdruck [bar]	3,60
Tragfähigkeit Reifen	2650 / 40
Tragfähigkeit Felge	6800 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	3750 / 40
Profiltiefe [mm]	25,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	126,32

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.