



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

RAD 600 / 50 - 22.5 ALLIANCE FLOTATION 328
16 PR, 158 D / 157 E, TL, 8/221/275, A2, ET 0
20.00 X 22.5, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59913515

Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 - 22.5
PR / LI	158 D / 157 E, 16 PR
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A2
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	520
Abrollumfang [mm]	3450
Luftdruck [bar]	2,60
Tragfähigkeit Reifen	4250 / 65
Tragfähigkeit Felge	7600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4250 / 65
Profiltiefe [mm]	25,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	164,14

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.