



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

RAD 600 / 50 - 22.5 ALLIANCE FLOTATION 328
16 PR, 158 D / 157 E, TL, 8/221/275, A2, ET-100
20.00 X 22.5 H2, RAL9006 SILBER, VS H

Art-Nr.: 59913519

Technische Daten:

Radgröße	600 / 50 - 22.5
PR / LI	158 D / 157 E, 16 PR
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 22.5 H2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	B2
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-100
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	520
Abrollumfang [mm]	3450
Luftdruck [bar]	2,60
Tragfähigkeit Reifen	4250 / 65
Tragfähigkeit Felge	7600 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4.250
Profiltiefe [mm]	25,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	160,14

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.