



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

RAD 700 / 50 - 22.5 ALLIANCE FLOTATION 328
16 PR, 170 B / 166 E, TL, 8/221/275, A3, ET 0
24.00 X 22.5 TH2, RAL9006 SILBER

Art-Nr.: 59915587

Technische Daten:

Radgröße	700 / 50 - 22.5
PR / LI	167 D / 166 E, 16 PR
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 24.00 x 22.5 TH2
Anschluss	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	700
Außendurchmesser [mm]	1270
stat. Halbmesser [mm]	550
Abrollumfang [mm]	3650
Luftdruck [bar]	2,80
Tragfähigkeit Reifen	5450 / 65
Tragfähigkeit Felge	8040 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	6000 / 50
Profiltiefe [mm]	25,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	198,32

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.