



Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

RAD 600 / 55 - 26.5 ALLIANCE FLOTATION 328
16 PR, TL, 10/281.0/335, ET 0
20.00 - 26.5 DOPPELH., *WB* PROFILINE

Art-Nr.: 59915745

Technische Daten:

Radgröße	600 / 55 - 26.5
PR / LI	167 B / 163 C, 16 PR
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 20.00 x 26.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Breite [mm]	600
Außendurchmesser [mm]	1333
stat. Halbmesser [mm]	580
Abrollumfang [mm]	3850
Luftdruck [bar]	2,60
Tragfähigkeit Reifen	5450 / 50
Tragfähigkeit Felge	10200 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	4875 / 60
Profiltiefe [mm]	25,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	209,91

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.