



Hinweise und Merkmale:

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz
- Abgerundete Schultern für beste Boden- und Grasnarbenschonung
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfütterernte

RAD 800 / 45 R 26.5 ALLIANCE FLOTMASTER 381

174 D, TL, 10/281/335, A3, ET -50

28.00 X 26.5 TH2, RAL9006 SILBER, STEEL BELTED

Art-Nr.: 59916025

Technische Daten:

Radgröße	800 / 45 R 26.5
PR / LI	174 D
Profil	Flotmaster 381
Fabrikat	Alliance
Felge	AG 28.00 x 26.5 TH2
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Felgenzentrierung	BZ
Einpresstiefe	-50
Breite [mm]	801
Außendurchmesser [mm]	1374
stat. Halbmesser [mm]	613
Abrollumfang [mm]	4252
Luftdruck [bar]	4,00
Tragfähigkeit Reifen	6700 / 65
Tragfähigkeit Felge	9930 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	6700 / 65
Profiltiefe [mm]	20,0
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	293,17

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.