Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

REIFEN 12.4 - 24
12 PR, 136 A2 / 128 A8, TL, FORESTRY 356 ECE106

Art-Nr.: 15222195

Technische Daten:

Reifengröße	12.4 - 24
TL / TT	TL
LI / SI	136 A2 / 128 A8
PR	12
Profil	Forestry 356
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	R1
Empf. Felge	11
zulässige Felge	10
Breite [mm]	315
Außendurchmesser [mm]	1145
stat. Halbmesser [mm]	524
Abrollumfang [mm]	3407
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2240 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1800 / 40
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	62,77
Stollenhöhe [mm]	41,0
Zulassung	ECE 106
TRA Code	R1

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance Forestry 356 ist ein moderner Diagonalreifen für leistungsstarke Traktoren im Forsteinsatz oder für den Agrareinsatz unter besonders schwierigen Bedingungen
- Außerdem eignet er sich für Agrarfahrzeuge im Baustelleneinsatz
- Der Reifen zeichnet sich durch eine hohe Traktion, einen geringen Schlupf und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch aus
- Seine starke Nylonkarkasse mit Stahlgürteln, eine dicke Untergummischicht, verstärkte Seitenwände und die stapazierfähige Gummimischung machen den Reifen besonders robust und langlebig
- Das Profil des Reifens ist besonders rutschfest und garantiert eine gute Traktion auch auf festgefahrenem oder nassem Untergrund

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.