



REIFEN 320 / 65 R 16
107 A8 / 107 B, TL, 370
ECE106

Art-Nr.: 15225001

Technische Daten:

Reifengröße	320 / 65 R 16
TL / TT	TL
LI / SI	107 A8 / 107 B
Profil	370
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
zulässige Felge	9, 11
Breite [mm]	325
Außendurchmesser [mm]	835
stat. Halbmesser [mm]	375
Abrollumfang [mm]	2456
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	975 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	975 / 50
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	31,33
Reifeninhalt 75% [Liter]	62
Stollenhöhe [mm]	29,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS Breitreifen für Traktoren im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich
- Allround-Reifen für den Einsatz auf dem Acker und dem Grünland
- Bietet höhere Tragfähigkeiten bei gleichem Luftdruck im Vergleich zu 85er Standardreifen
- R-1W Antriebsprofil mit höherer Profiltiefe für verbesserte Traktion und eine lange Laufleistung

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.