Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 520 / 85 R 46 173 A8 / 173 B , TL, AGRIMAX RT 855 (20.8 R 46), ECE106

Art-Nr.: 15726472

Technische Daten:

Reifengröße	520 / 85 R 46
TL / TT	TL
LI / SI	173 A8 / 173 B
Profil	Agrimax RT 855
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW16L
zulässige Felge	DW18L, W18L, W18A
Breite [mm]	516
Außendurchmesser [mm]	2052
stat. Halbmesser [mm]	964
Abrollumfang [mm]	6310
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6500 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6500 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	241,03
Reifeninhalt 75% [Liter]	594
Stollenhöhe [mm]	56,5
Stollenanzahl	24x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Standardreifen der 85er Serie für Traktoren
- Große Auswahl an Dimensionen, auch als Pflegereifen einsetzbar
- Gute Traktion und Selbstreinigung
- Abgerundete Stollen im Schulterbereich für Pflanzenschonung
- Optimierte Gummimischung: 25% verschleißärmer, 30% verbesserte Schnitt- und Ablöseresistenz sowie 20% mehr Zugkraft

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.