

WINDPOWER
Get Your Job Done



Hinweise und Merkmale:

- Moderner multifunktionaler Trailerreifen für den Nah-, Regional- und Fernverkehr
- Long-Life-Compound, flexible Lauffläche für lange Lebensdauer
- Verstärkte, breite Reifenschulter

RAD 445 / 65 R 22.5 WINDPOWER WTR 69,
3PMSF
20 PR, 5600KG - 100KM/H, TL, 10/281/335, B33,
ET 0
14.00 X 22.5, RAL9006 SILBER, ALV

Art-Nr.: 59967965

Technische Daten:

Radgröße	445 / 65 R 22.5
PR / LI	169 K, 20 PR
Profil	WTR 69
Fabrikat	Windpower
Felge	14.00 x 22.5
Anschluss	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenzentrierung	BMZ
Breite [mm]	443
Außendurchmesser [mm]	1147
stat. Halbmesser [mm]	521
Abrollumfang [mm]	3498
Luftdruck [bar]	8,30
Tragfähigkeit Reifen	5800 / 110
Tragfähigkeit Felge	6100 / 40
Tragfähigkeit kompl. Rad	5600 / 100
Profiltiefe [mm]	16,5
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch DB	73
Rollgeräusch Level	B
Felgenmaterial	Stahl
RAL / Farbe	RAL9006 / Silber
Gewicht [Kg]	148,13

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.