

BRIDGESTONE



REIFEN VF 650 / 65 R 38 NRO
169 D / 166 E, TL, VT TRACTOR

Art-Nr.: 10629076

Technische Daten:

Reifengröße	VF 650 / 65 R 38 NRO
TL / TT	TL
LI / SI	169 D / 166 E
Profil	VT Tractor
Fabrikat	Bridgestone
Empf. Felge	23
zulässige Felge	21, 20
Breite [mm]	650
Außendurchmesser [mm]	1801
stat. Halbmesser [mm]	779
Abrollumfang [mm]	5424
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5800 / 65
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5300 / 70
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	216,2
Reifeninhalt 75% [Liter]	597
Stollenhöhe [mm]	51,5
Stollenanzahl	19x2
Zulassung	nicht notwendig
NRO	NRO
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Hohe Tragfähigkeit dank VF-Ultraflextechnologie
- Niedriger Reifenfülldruck selbst bei schweren Lasten
- Sehr gute Traktion und hoher Fahrkomfort
- Dank NRO Technologie (Narrow Rim Option) kann der Reifen auf einer schmalen Felge montiert werden als andere VF oder IF Reifen derselben Größe.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.