





**Hinweise und Merkmale:** 

- Stahlgürtelreifen für den Grünlandeinsatz
- Abgerundete Schultern für beste Bodenund Grasnarbenschonung
- Nicht laufrichtungsgebundenes Profil
- Geringe Bodenverdichtung durch große Aufstandsfläche
- Hoher Positivanteil und geringer Rollwiderstand für optimale Kraftstoffeffizienz
- Optimal für Silierwagen und Transportwagen zur Grünfutterernte

REIFEN 500 / 50 R 17 149 D, TL, FLOTMASTER 381 STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15216051

## **Technische Daten:**

Reifengröße	500 / 50 R 17
TL/TT	TL
LI/SI	149 D
Profil	Flotmaster 381
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	16.00
Breite [mm]	494
Außendurchmesser [mm]	950
stat. Halbmesser [mm]	421
Abrollumfang [mm]	2870
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3250 / 65
Luftdruck [bar]	4,50
Gewicht [Kg]	57
Reifeninhalt 75% [Liter]	146
Stollenhöhe [mm]	14,5
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.