



REIFEN 600 / 40 - 22.5
175 A6 / 171 A8, TL, 344
ECE106

Art-Nr.: 15272350

Technische Daten:

Reifengröße	600 / 40 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	175 A6 / 171 A8
Profil	344
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	HD
Empf. Felge	AG20.00
Breite [mm]	590
Außendurchmesser [mm]	1090
stat. Halbmesser [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3358
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6900 / 30
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6150 / 40
Luftdruck [bar]	7,00
Gewicht [Kg]	127
Reifeninhalt 75% [Liter]	177
Stollenhöhe [mm]	43,5
Stollenanzahl	15x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte Reifenwulst für eine erstklassige Performance auf schwierigen Bodenverhältnissen.
- Eng überlappende Stollen in der Mitte der Lauffläche reduzieren den Rollwiderstand auf harten Untergründen
- Der enge Stollenabstand in der Reifenmitte reduziert den Rollwiderstand auf harten Oberflächen
- Stahleinlagen bieten Einsatzsicherheit und ermöglichen eine gleichmäßige Druckverteilung
- Geeignet für Bagger, Dumper, Kompaktlader