

**CARLISLE**



REIFEN 75 / 70 - 4  
4 PR, 7 A4, TL, SMOOTH  
(8X3.00-4), ECE106

**Art-Nr.: 12500070**

#### Technische Daten:

Reifengröße	75 / 70 - 4
TL / TT	TL
LI / SI	7 A4
PR	4
Profil	Smooth
Fabrikat	Carlisle
Empf. Felge	2.50
zulässige Felge	2.50A
Breite [mm]	74
Außendurchmesser [mm]	209
stat. Halbmesser [mm]	93
Abrollumfang [mm]	622
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	54,5 / 20
Luftdruck [bar]	2,10
Gewicht [Kg]	0,7
Zulassung	ECE 106

#### Hinweise und Merkmale:

- Der Carlisle Smooth ist ein Reifen für Transportgeräte, Aufsitzmäher, Gartentraktoren und Schubkarren
- Der Reifen ist aufgrund seiner profillosen Lauffläche mit abgerundeten Schultern besonders bodenschonend und hinterlässt keine Spuren auf dem Untergrund
- Dank seiner speziellen Gummimischung ist der Reifen besonders langlebig

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.