Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 445 / 95 R 25 174 F, TL, AIROMAX AM 27 (16.00R25), M+S, ECE54

Art-Nr.: 15735305

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 95 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	174 F
Profil	Airomax AM 27
Fabrikat	BKT
Spezifikation	M+S
Empf. Felge	11.25/2.0
zulässige Felge	11.00/1.7CR, 11.00/1.7CRL, 11.00/1.7 (einteilig)
Breite [mm]	440
Außendurchmesser [mm]	1490
stat. Halbmesser [mm]	695
Abrollumfang [mm]	4587
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	6700 / 80
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	206,27
Stollenhöhe [mm]	23,5
Zulassung	ECE 54
M+S	M+S

Hinweise und Merkmale:

- Ausgezeichnete Traktion bei Straßenfahrten und im Einsatz abseits der Straße (off-the-road)
- Die spezielle Gummimischung ermöglicht besten Schutz vor Schnittverletzungen und verhindert ein Überhitzen des Reifens bei längeren Straßenfahrten
- Bestens geeignet für den Einsatz auf mobilen Kränen
- Der Reifen verfügt über ein E4-Prüfzeichen, gemäß ECE-Genehmigung R54 - Luftreifen für Nutzfahrzeuge & Anhänger
- Achtung: der Reifen kann nur auf einer mehrteilen Felgen montiert werden

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.