



## REIFEN 17.5 R 25 176 A2, TL, EARTHMAX SR 53 L5\*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785430

### Technische Daten:

Reifengröße	17.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	176 A2
Profil	Earthmax SR 53
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, *, C.R.
Empf. Felge	14.00/1.5
zulässige Felge	13.00LR/1.4, 14.00LR/1.5
Breite [mm]	435
Außendurchmesser [mm]	1400
stat. Halbmesser [mm]	637
Abrollumfang [mm]	4214
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 10
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	266,27
Stollenhöhe [mm]	66,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	*
TRA Code	L5

### Hinweise und Merkmale:

- Widerstandsfähiges L5 Profil Design, das für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Hervorragende Eignung z.B. in Steinbrüchen oder im Bergbau für Arbeiten vor der Wand und Arbeiten auf steinigem, sehr aggressivem Untergrund.
- Das geschlossene Profildesign und der hohe Profilanteil ( 250%) machen den SR53 auch zur optimalen Wahl für den Einsatz im Verwertungsbereich z.B. Schrottplätzen bzw. Recycling.
- Extrem robuste und schnittfeste Gummimischung mit geringer Abnutzung und langer Lebensdauer
- Sehr gute Selbstreinigung mit Steinauswurf
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.

soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.