



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN 520 / 85 R 42
168 A8 / 165 D, TL, 385
(20.8 R 42) HIGH SPEED, ECE106

Art-Nr.: 15227399

Technische Daten:

Reifengröße	520 / 85 R 42
TL / TT	TL
LI / SI	168 A8 / 165 D
Profil	385
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	18
Breite [mm]	538
Außendurchmesser [mm]	1956
stat. Halbmesser [mm]	885
Abrollumfang [mm]	5780
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5600 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5150 / 65
Luftdruck [bar]	2,80
Gewicht [Kg]	202,76
Reifeninhalt 75% [Liter]	531
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- AS-Radialreifen der 80/85er Serie für Traktoren im Leistungsbereich bis ca. 200 PS
- Hohes Luftvolumen für enorme Tragfähigkeit und ausgezeichneten Fahrkomfort
- R-1W Profil (20% höhere Profiltiefe ggü. R-1) in Verbindung mit optimaler Stollenanzahl für gute Traktion und Selbstreinigung
- Verstärkte Wulst und Stollen für lange Lebensdauer
- Stubble Guard Gummimischung bietet Schutz vor Einfahrverletzungen durch z.B. Maisstoppel