



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 17.5 R 25
176 A2, TL, EARTHMAX SR 51
L5*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785435

Technische Daten:

Reifengröße	17.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	176 A2
Profil	Earthmax SR 51
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, *, C.R.
Empf. Felge	14.00/1.5
zulässige Felge	13.00LR/1.4, 14.00LR/1.5
Breite [mm]	437
Außendurchmesser [mm]	1398
stat. Halbmesser [mm]	630
Abrollumfang [mm]	4110
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7100 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	5965 / 20
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	256,67
Stollenhöhe [mm]	61,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	*
TRA Code	L5

Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse
- Nicht laufrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz
- Selbstreinigendes Profil
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.