



REIFEN 23.5 R 25
195 A2, TL, EARTHMAX SR 51
L5*, CUT RESISTANT

Art-Nr.: 15785505

Technische Daten:

Reifengröße	23.5 R 25
TL / TT	TL
LI / SI	195 A2
Profil	Earthmax SR 51
Fabrikat	BKT
Spezifikation	L5, *, C.R.
Empf. Felge	19.50/2.5
Breite [mm]	612
Außendurchmesser [mm]	1660
stat. Halbmesser [mm]	743
Abrollumfang [mm]	4882
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	12150 / 10
Luftdruck [bar]	5,00
Gewicht [Kg]	507,13
Stollenhöhe [mm]	77,0
Zulassung	nicht notwendig
Star Rating	*
TRA Code	L5

Hinweise und Merkmale:

- Verstärkte, resistente All-Steel-Karkasse
- Nicht laufrichtungsgebundener Reifen, der für Radlader und Raddozer entwickelt wurde
- Optimale Stollenwinkel für hervorragende Traktion im Ladeinsatz, Planierbetrieb oder beim Bewegen größerer Mengen im Erdbereich
- Extra tiefes Profil (L5) verbunden mit einer robusten und schnittresistenten Gummimischung garantieren eine lange Lebensdauer
- Entwickelt für den normalen bis extrem harten Einsatz
- Selbstreinigendes Profil
- Wichtig: Montage nur auf mehrteiliger Felge zulässig
- Ausnahme: In der Dimension 17.5R25 ist die Montage auf einteiliger Felge zulässig.