



REIFEN 400 / 60 - 15.5
14 PR, 133 A8 / 145 A8, TL, TR 882
HEAVY DUTY, ECE106

Art-Nr.: 15711811

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 60 - 15.5
TL / TT	TL
LI / SI	133 A8 / 145 A8
PR	14
Profil	TR 882
Fabrikat	BKT
Spezifikation	HD
Empf. Felge	13.00
Breite [mm]	400
Außendurchmesser [mm]	875
stat. Halbmesser [mm]	378
Abrollumfang [mm]	2605
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2060 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2900 / 40
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	38,04
Stollenhöhe [mm]	20,0
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Diagonaler Flotationreifen mit Traktionsprofil, entwickelt für Straßen- und Feldeinsatz bei unterschiedlichsten Einsatz- und Wetterbedingungen
- Sowohl für Implement-Anwendungen im landw. Bereich als auch für industrielle Zwecke geeignet
- Traktionsprofil für optimale Selbstreinigung im gezogenen Einsatz sowie ausgezeichnete Traktion auf Antriebsrädern

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.