



■ ■ ● Bohnenkamp

REIFEN IF 800 / 70 R 32 CFO
182 A8, TL, AGRIFLEX 372
STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15225167

Technische Daten:

Reifengröße	IF 800 / 70 R 32 CFO
TL / TT	TL
LI / SI	182 A8
Profil	Agriflex 372
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	27
zulässige Felge	25
Breite [mm]	784
Außendurchmesser [mm]	1933
stat. Halbmesser [mm]	857
Abrollumfang [mm]	5704
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8500 / 40
Luftdruck [bar]	2,40
Gewicht [Kg]	321
Reifeninhalt 75% [Liter]	987
Stollenhöhe [mm]	58,8
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106
Zyklischer Feldeinsatz	CFO
Reifentechnologie	IF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 372 ist ein Reifen mit IF-Technologie für Traktoren im oberen Leistungsbereich ab ca. 220 PS
- Seine extrem flexiblen Seitenwände ermöglichen eine um 20% höhere Tragfähigkeit bei gleichem Luftdruck bzw. gleiche Tragfähigkeit bei um 20% niedrigerem Luftdruck gegenüber einem Standardreifen
- Seine vergrößerte Aufstandsfläche sorgt für eine sehr gute Traktion und dadurch verringerten Kraftstoffverbrauch
- Gleichzeitig wird die Bodenverdichtung geringert und der Boden optimal geschont
- Sein R-1W Profil bietet sehr guten Grip und eine lange Lebensdauer des Reifens
- Der Reifen eignet sich für den zyklischen Feldeinsatz (CFO) auf Erntemaschinen