



REIFEN 280 / 80 R 18
132 A8 / 132 B, TL, MULTIMAX MP 522
(10.5/80R18), ECE106

Art-Nr.: 15735216

Technische Daten:

Reifengröße	280 / 80 R 18
TL / TT	TL
LI / SI	132 A8 / 132 B
Profil	Multimax MP 522
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	9
zulässige Felge	W8, W9, W10
Breite [mm]	282
Außendurchmesser [mm]	907
stat. Halbmesser [mm]	421
Abrollumfang [mm]	2748
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2000 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2000 / 50
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	42,78
Stollenhöhe [mm]	33,5
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Agro-Industrial / MPT-Reifen für Teleskop-, Rad- und Baggerlader
- Radialkarkasse mit verstärkendem Stahlgürtel für hohe Tragfähigkeiten und Schutz vor Durchstichverletzungen
- Aggressive Stollen für Traktion unter allen Einsatzbedingungen
- Spezielle Gummimischung für härtere Untergründe
- Hohe Profiltiefe für eine lange Lebensdauer

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.