





Hinweise und Merkmale:

- Der Alliance 624 All Steel zeichnet sich durch einen geringen Rollwiderstand, eine hohe Tragfähigkeit sowie eine lange Lebensdauer aus.
- Der Reifen verfügt über eine gute Selbstreinigung für besten Schutz, um Schäden bei schweren Anwendungen zu minimieren
- Die massiven Mittelblöcke sind bestens geeignet für Anwendungen auf der Straße und sorgen für eine bessere Betriebsstabilität
- Der verstärkte Schulterbereich sorgt für erhöhten Pannenschutz
- Bestens geeignet für Mobilbagger und ähnliche Fahrzeuge

REIFEN 445 / 70 R 19.5 180 A2 / 173 A8, TL, 624 ALL STEEL (18 R 19.5), ECE106

Art-Nr.: 15235205

Technische Daten:

Reifengröße	445 / 70 R 19.5
TL / TT	TL
LI/SI	180 A2 / 173 A8
Profil	624
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	All-Steel
Empf. Felge	14
Breite [mm]	445
Außendurchmesser [mm]	1105
stat. Halbmesser [mm]	497
Abrollumfang [mm]	3385
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	8000 / 10
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	6500 / 40
Luftdruck [bar]	7,50
Gewicht [Kg]	107,04
Reifeninhalt 75% [Liter]	179,03
Stollenhöhe [mm]	25,5
Stollenanzahl	16x2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.