



REIFEN 380 / 90 R 54
158 A8 / 158 B, TL, AGRIMAX RT 945
(14.9 R 54), ECE106

Art-Nr.: 15727732

Technische Daten:

Reifengröße	380 / 90 R 54
TL / TT	TL
LI / SI	158 A8 / 158 B
Profil	Agrimax RT 945
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	W12
zulässige Felge	W11, W13
Breite [mm]	380
Außendurchmesser [mm]	2056
stat. Halbmesser [mm]	962
Abrollumfang [mm]	6296
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	4250 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4250 / 50
Luftdruck [bar]	3,20
Gewicht [Kg]	166,56
Stollenhöhe [mm]	43,0
Stollenanzahl	34x2
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren sowie selbstfahrenden und gezogenen Feldspritzen
- Bietet auch auf der Straße guten Fahrkomfort
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen- und Bodenbeschädigungen
- Hohe Tragfähigkeiten ermöglichen den Einsatz auch mit schweren Anbaugeräten
- Bietet hohe Maschinenstabilität und sehr guten Fahrkomfort, bis 50 km/h zugelassen

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.