





**Hinweise und Merkmale:** 

- Neuentwickelter Flotationreifen mit Stahlgürtelverstärkung
- Haupteinsatz auf schweren Transportund Güllefasswagen sowie
  Dungstreuern mit gemischten Straßenund Feldeinsatz
- Richtungsgebundenes Blockprofil für geringen Rollwiderstand und sehr gute Selbstreinigung
- Hohes Luftvolumen für geringe Bodenverdichtung und hohe Tragkraft auch bei niedrigem Luftdruck
- Stahlgürtel bietet zusätzlichen Schutz vor Durchstichverletzungen

REIFEN 385 / 65 R 22.5 164 D, TL, 882 STEEL BELTED, ECE106

Art-Nr.: 15215520

## **Technische Daten:**

Reifengröße	385 / 65 R 22.5
TL / TT	TL
LI/SI	164 D
Profil	882
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	Steel Belted
Empf. Felge	11.75
Breite [mm]	389
Außendurchmesser [mm]	1075
stat. Halbmesser [mm]	493
Abrollumfang [mm]	3205
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5000 / 65
Luftdruck [bar]	9,00
Gewicht [Kg]	80,58
Stollenhöhe [mm]	12,7
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.