



REIFEN 800 / 35 - 22.5

16 PR, 165 A8 / 162 D, TL, FLOT. 328, *DOT2016*

■ ■ ● Bohnenkamp



Art-Nr.: 15212673

Technische Daten:

Reifengröße	800 / 35 - 22.5
TL / TT	TL
LI / SI	165 A8 / 162 D
PR	16
Profil	Flotation 328
Fabrikat	Alliance
Spezifikation	High Speed
Empf. Felge	28.00
zulässige Felge	24.00
Breite [mm]	790
Außendurchmesser [mm]	1170
stat. Halbmesser [mm]	538
Abrollumfang [mm]	3.640
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	5150 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	4750 / 65
Luftdruck [bar]	3,60
Gewicht [Kg]	126,71
Reifeninhalt 75% [Liter]	324,75
Stollenhöhe [mm]	26,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Flotation- Diagonalreifen für gezogene Fahrzeuge
- Bodenschonendes Profil
- Auch für Schlepper (Rollrasen)

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.