



■ ■ ● Bohnenkamp



REIFEN 270 / 95 R 44
145 A8 / 142 D, TL, 350
(11.2 R 44), ECE106

Art-Nr.: 15226669

Technische Daten:

Reifengröße	270 / 95 R 44
TL / TT	TL
LI / SI	145 A8 / 142 D
Profil	350
Fabrikat	Alliance
Empf. Felge	10
zulässige Felge	8, 9
Breite [mm]	284
Außendurchmesser [mm]	1605
stat. Halbmesser [mm]	752
Abrollumfang [mm]	4875
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2900 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	2650 / 65
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	70,81
Reifeninhalt 75% [Liter]	127
Zulassung	ECE 106
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen zum Einsatz auf Traktoren und selbstfahrenden Feldspritzen
- Optimal für Pflanzenschutz- und Pflegearbeiten in Reihenkulturen
- Abgerundete Schultern schützen vor Pflanzen und Bodenbeschädigungen
- In sehr hohen Tragfähigkeitsvarianten, selbst für schwerste Maschinenkombinationen (Feldspritze+ Zusatztank), verfügbar
- 65 km/h Zulassung (Ausnahmen vorbehalten)