



REIFEN VF 380 / 105 R 50
179 D, TL, AGRIMAX SPARGO
ECE106

Art-Nr.: 15727645

Technische Daten:

Reifengröße	VF 380 / 105 R 50
TL / TT	TL
LI / SI	179 D
Profil	Agrimax Spargo
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	DW13
zulässige Felge	TW13, W13, W12
Breite [mm]	400
Außendurchmesser [mm]	2050
stat. Halbmesser [mm]	934
Abrollumfang [mm]	6211
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	7750 / 65
Luftdruck [bar]	4,40
Gewicht [Kg]	206,9
Stollenhöhe [mm]	46,0
Stollenanzahl	36x2
Zulassung	ECE 106
Reifentechnologie	VF
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Pflegereifen mit VF-Technologie für selbstfahrende und gezogene Feldspritzen sowie Traktoren
- Bis zu 40% höhere Tragfähigkeit bei konstantem Luftdruck oder bis zu 40% geringerer Luftdruck bei gleicher Traglast gegenüber Standardreifen
- Ausgezeichnete Pflanzen- und Bodenschonung ermöglicht Ertragssteigerungen
- Exzellenter Fahrkomfort und hohe Maschinenstabilität

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.