Bohnenkamp
Moving Professionals

REIFEN 400 / 70 - 20
14 PR, 152 A8, TL, MP 600
(16.0/70-20), ECE106

Art-Nr.: 15731163

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 70 - 20
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8
PR	14
Profil	MP 600
Fabrikat	BKT
Empf. Felge	13SDC
zulässige Felge	12
Breite [mm]	405
Außendurchmesser [mm]	1085
stat. Halbmesser [mm]	494
Abrollumfang [mm]	3271
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3550 / 40
Luftdruck [bar]	4,00
Gewicht [Kg]	69,13
Stollenhöhe [mm]	33,5
Stollenanzahl	17x2
Zulassung	ECE 106

Hinweise und Merkmale:

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.