

Mitas



REIFEN 440 / 65 R 28
134 A8 / 131 D, TL, AC 65

Art-Nr.: 10927815

Technische Daten:

Reifengröße	440 / 65 R 28
TL / TT	TL
LI / SI	134 A8 / 131 D
Profil	AC 65
Fabrikat	Mitas
Empf. Felge	14
zulässige Felge	12, 13
Breite [mm]	447
Außendurchmesser [mm]	1292
stat. Halbmesser [mm]	594
Abrollumfang [mm]	3896
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	2120 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	1950 / 65
Luftdruck [bar]	1,60
Gewicht [Kg]	83,7
Stollenbreite [mm]	40
Stollenhöhe [mm]	38,0
Zulassung	nicht notwendig
Laufrichtungsgebunden	Ja

Hinweise und Merkmale:

- Der AC 65 ist ein leistungsstarker Allround-Breitreifen für den Einsatz auf dem Feld und auf der Straße
- Dank der breiten Aufstandsfläche wird der Boden effektiv geschont
- Die verschleißarme Gummimischung sorgt für eine lange Lebensdauer
- Der Reifen zeichnet sich durch ein großes Luftvolumen aus, das eine sehr hohe Transportleistung garantiert

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.