



Hinweise und Merkmale:

- Der MP 600 ist ein sehr vielseitiger Mehrzweckreifen für verschiedene Einsätze
- Er eignet sich für Einsätze mit überwiegend Straßenfahrten ebenso wie für den Einsatz als Agro-Industriereifen, zum Beispiel auf Kompaktladern und Teleskopladern
- Das breite Profil bietet eine sehr gute Traktion auf allen Untergründen und eine außergewöhnliche Stabilität
- Das Stollenprofil verfügt über sehr gute Selbstreinigungseigenschaften
- Aufgrund seiner starken Karkasse zeichnet sich der Reifen durch eine sehr gute Haltbarkeit und eine lange Nutzungsdauer aus

REIFEN 400 / 70 - 24 14 PR, 153 A8 / 152 B, TL, MP 600 (16.0/70-24), ECE106

Art-Nr.: 15731242

Technische Daten:

Reifengröße	400 / 70 - 24
TL/TT	TL
LI/SI	153 A8 / 152 B
PR	14
Profil	MP 600
Fabrikat	ВКТ
Empf. Felge	13SDC
zulässige Felge	12
Breite [mm]	405
Außendurchmesser [mm]	1185
stat. Halbmesser [mm]	545
Abrollumfang [mm]	3530
Tragfähigkeit kg/bei km/h (1)	3650 / 40
Tragfähigkeit kg/bei km/h (2)	3550 / 50
Luftdruck [bar]	3,50
Gewicht [Kg]	76,86
Stollenhöhe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Zulassung	ECE 106

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp AG übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.